Ficha técnica

1-6-22/ES

V-56



AEROSOL

PROPIEDADES

Un adhesivo en aerosol de alta resistencia que normalmente se utiliza para unir HPL a Madera,

cuero de microfibra para techo de coche. Es un adhesivo de contacto de alta resistencia.

Excelente adhesivo para laminados decorativos, tableros aglomerados y Muchos otros materiales.

Tiene una excelente resistencia al calor, hasta 95ºC.

CARACTERISTICAS

La siguiente información técnica y datos deben ser representativos o típico únicamente y no debe ser utilizado para fines de especificación.

Producto:	V-56 Aerosol Adhesivo
Contenido de sólidos (en peso):	19.45%
Base:	Elastómero sintético
Color (húmedo y seco):	Translúcido
Peso neto* (aprox.):	450 gr.
Densidad (g/cm):	0.742
Viscosidad (cps):	N/A
Patrón de pulverización:	Cordón.
Tiempo de secado:	1 minuto.
Rango de adhesión:	1 minuto – 10 minutos
Disolventes:	Acetato de metilo, ciclohexano, Heptano, 2-metilpentano
Punto de inflamabilidad:	-42ºC
Cobertura*19 g/m2 por Kg:	10
% Orgánico volátil Componentes (VOC)	75%
Contaminantes atmosféricos peligrosos:	No
Disolvente inflamable:	Si
Propulsor inflamable:	Si

APLICACIONES

V-56 se utiliza directamente la pieza a tratar desde unos 15-20 cm aproximadamente, aplicando una capa fina y homogénea.

RUBIDICOL, S.L.
C/Compositor Verdi, 58-62
08191 Rubí
Barcelona

Tel.: 0034 93 697 21 04
Email: rubidicol@rubidicol.com
Web: www.rubidicol.com

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

V-56 se presenta en spray de 600 ml.

Conserve el producto a una temperatura entre 16 º C y 28 ^{O}C para una máxima vida útil. Las temperaturas más bajas reducen la vida útil normal del almacenamiento. Puede causar un aumento de la viscosidad de carácter temporal.

Rotar stock según el principio de “primero en entrar, primero en salir”.

Cuando se almacena en las condiciones recomendadas en el envase original sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde su fabricación.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Por tratarse de un recipiente a presión, debe evitarse exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No debe vaporizarse hacia una llama o cuerpo incandescente. Tampoco se debe perforar ni quemar, incluso vacío. – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados.

Para más información, solicite manual de seguridad de producto.

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de los trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario.
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta.
- Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes que prueben el producto antes de utilizarlo, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

RUBIDICOL, S.L.
C/Compositor Verdi, 58-62
08191 Rubí
Barcelona

Tel.: 0034 93 697 21 04
Email: rubidicol@rubidicol.com
Web: www.rubidicol.com