VIDYCOL®

V-56

Adhesivo Resistente Altas Temperaturas De -30º a 95ºC





Contenido neto: 600ml

3e

Características:

V-56 Adhesivo en aerosol resistente a altas temperaturas desarrollado científicamente mediante el uso de materiales de primera clase. Unión permanente de alta resistencia, resistencia a temperaturas de -30ºC a 95 ºC. Respeta el medio ambiente. Posee múltiples patentes. Fácil de utilizar, solo agite unas cuantas veces y presione suavemente la boquilla. Funciona muy bien para utilizar al aire libre. Funciona muy bien para materiales especiales, superficies irregulares o esquinas del artículo. Reducción de costos en comparación con el pegamento líquido (no es necesario lavar, rellenar, embadurnar ni usar pistola rociadora ni compresor de aire).

Precauciones:

Este producto no debe usarse en condiciones de ventilación insuficiente.Este producto no debe usarse para la instalación de moquetas.

Aplicación:

V-56 Adhesivo resistente altas temperaturas se utiliza ampliamente en decoración interior de automóviles, carteles exteriores, instalación en techos de automóviles, industria del mueble, papelería, artículos eléctricos, paquetes y manualidades. Uso especial con tela, cuero, papel, madera y tableros duros, artículos de plástico (PVC, ABS), metal, vidrio, etc.

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008

UFI: YQ60-D04S-Y00P-EV12

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H220	Gas extremadamente inflamable.
H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...
P377	Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P381	En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.

Contiene:

ciclohexano
hexano (con un contenido < 5 % de nhexano (203-777-6)),
2-metilpentano heptano, n-heptano
acetato de metilo

RUBIDICOL,S.L.
Tel. 936972104
Pol. Ind. Can Jardi
Apdo. correos nº255
C/.Compositor Verdi,58.
Web: www.rubidicol.com
08191 RUBÍ (Barcelona)
Email: rubidicol@rubidicol.com

8 435441 218851

Uso:



Agite bien antes de usar para.



Mantenga la boquilla a una distancia de 15-20 cm de la superficie del artículo.



Unir después de 3-5 minutos de la aplicación.



Invierta el envase y rocíe durante 2 o 3 segundos para eliminar los residuos de adhesivo.



Usar alcohol o removedor de adhesivo si se obstruye.

VIDYCOL®

No perjudica el OZONO Sin CFC